



HERCULES

GAZEBO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio verniciato bianco
 Diagonali in tubo tondo Ø 50 (spessore 1,5 mm)
 Perimetrale e gambe in profilo quadro 80x80 mm (spessore 2 mm)
 Copertura in PVC da 650 g/mq ignifugo classe 2
 La balza viene fornita dritta e senza rifiniture
 Accessori zincati a caldo
 Altezza sottotrave cm 220
 Per le dimensioni in cui i lati superano i mt 5 viene aggiunta una gamba
 Dimensioni a partire da 600x600 realizzato con 8 gambe e 8 diagonali

COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco
 RAL 9010

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL
 +15%


TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MAGGIORAZIONI TESSUTI


● TELO DI COPERTURA +15%
 - Acrilico Tempotest
 - 602 Blockout
 - Precontraint 302

HERCULES


COMPONENTI




MONTANTE E PERIMETRALE



DIAGONALE



PIEDE CON INNESTO ANGOLARE



PIEDE CON INNESTO CENTRALE



ANGOLARE



PIEDE A FARFALLA

TESSUTO STANDARD POLY RS ADR