



STANDARD

GAZEBO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura removibile per utilizzo temporaneo o permanente.

INFORMAZIONI TECNICHE

Alluminio verniciato bianco
Gambe/montanti 50x50 e diagonali in tubo tondo Ø 50 (spessore 1,5 mm)
Perimetrale con binario incorporato per laterali scorrevoli
Copertura in PVC da 650 g/mq ignifugo classe 2
Balza sempre compresa
Se non comunicato la balza viene fornita dritta
Altezza sotto trave cm 220

COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco
RAL 9010

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL
+15%


TEMPI DI CONSEGNA: 20 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MAGGIORAZIONI TESSUTI


● TELO DI COPERTURA +15%
- Acrilico Tempotest
- 602 Blockout
- Precontraint 302

STANDARD

COMPONENTI



TRAVE PERIMETRALE



MONTANTE



PIEDE CON INNESTO ANGOLARE

TESSUTO STANDARD POLY RS ADR