



ACROPOLIS

GAZEBO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura inclinata realizzata con profili e gambe in alluminio verniciato.

INFORMAZIONI TECNICHE

Profili e gambe in alluminio verniciato Bianco RAL 9010
 Sezione 80x80x2 mm
 Copertura in PVC da 650 gr/mq ignifugo classe 2
 La struttura è realizzata nella parte posteriore e nei due laterali con ganci tondi all'interno dei quali viene inserito un fondino Ø 14 mm e nella parte frontale viene applicato un profilo ogiva
 Sul telo viene saldata una fascia occhiellata su tre lati che tramite corda elastica passante lo tiene in tensione
 Sul frontale viene invece saldato un tubetto che andrà inserito nel profilo ogiva frontale
 Nel caso di timpani laterali il telo viene confezionato intero e fissato sul trave laterale
 I riempimenti hanno un interasse di circa 1 metro
 Altezza sottotrave 220 cm
 La balza viene fornita di serie dritta e senza rifinitura
 La pendenza minima della struttura non deve essere inferiore al 15%

COLORI STRUTTURA DI SERIE

○ Bianco
 RAL 9010

ALTRI COLORI STRUTTURA

● Altri RAL
 +20%


TEMPI DI CONSEGNA: 20
 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine (la verniciatura di RAL o MICACEI fuori dai colori standard varia a seconda del prodotto, del colore da fare e dalla disponibilità della polvere)

MAGGIORAZIONI TESSUTI


● TELO DI COPERTURA +15%
 - Acrilico Tempotest
 - 602 Blockout
 - Preconstraint 302

ACROPOLIS

COMPONENTI




MONTANTE




GAMBA SU PIEDE / 1



GAMBA SU PIEDE / 2



GAMBA SU PIEDE / 3



TIMPANO LATERALE

TESSUTO STANDARD POLY RS